

Industriell, montering RFID-tag 865-868MHz, varuidentifiering Tagg-U8-4601, set om 5 st

SKU: Tagg-U8-4601-5 | EAN: 5906935200988



Driftsfrekvens: EU 865-868 MHz, USA 902-928 MHz

Material: PPS

Läsradvidd: upp till 1,9 m (ingjuten i betong på 5 cm djup), upp till 6,6 m (stationär läsare)

Chiptype: Alien Higgs-3 (Monza M4QT, Monza R6, UCODE 7XM+)

Industriell, montering RFID-taggar 865-868MHz, varuidentifiering Tagg-U8-4601, set om 5 st

Model	Tag-U8-4601-5	Färg	svart
Material	PPS	Lämplig yta	metallytor
Frekvens för drift	EU 865-868 MHz, USA 902-928 MHz	Läsavstånd	Upp till 1,9 meter (ingjuten i betong på ett djup av 5 cm), upp till 6,6 meter (stationär läsare)
Typ av integrerad krets	Alien Higgs-3 (tillgänglig i Monza M4QT, Monza R6, UCODE 7XM+, etc.).	Minne	EPC 96 bitar (upp till 480 bitar), USER 512 bitar, TID64 bitar
Skrivcykler	100.000 gånger	Datalagring	Upp till 50 år
Mått och dimensioner	46,5 x 31,5 x 7,5 mm	Hål	3,6 mm x 2
Vikt	120 g	Driftstemperatur	-25 °C till +100 °C
Förvaringstemperatur	-40 °C till +150 °C	IP-skyddsgrad	IP68
Certifieringar	Godkänt sortiment, Godkänd RoHS, Godkänd CE		