TAG-H3-5600

/ Produktblad

RFID-tagg för hög temperatur, 865-868MHz, lång läsräckvidd, Tag-H3-5600

GTIN: 5906935200889



Driftsfrekvens: EU 865–868 MHz, USA 902–928 MHz

Material: rostfritt stål

Lämplig yta: metallytor

Läsavstånd: upp till 5,3 m (handhållen läsare), upp till 8,8 m (fast läsare)

Chipptyp: Alien Higgs-3 / NXP UCODE8

Driftstemperatur: -50 °C till +260 °C

Skyddsgrad: IP68

Dimensioner: 56 × 25 × 9,5 mm

TAG-H3-5600

/ Specifikationer



Model	TAG-H3-5600
EAN	5906935200889
Färg	grå
Material	rostfritt stål
Lämplig yta	metallytor
Frekvens för drift	EU 865-868 MHz, USA 902-928 MHz
Läsavstånd	Upp till 5,3 meter (handhållen läsare), upp till 8,8 meter (stationär läsare)
IC-typ	Främmande Higgs-3/NXP UCODE8
Minne	EPC 96 bitar (upp till 480 bitar), USER 512 bitar, TID 64 bitar
Skrivcykler	100.000 gånger
Datalagring	Upp till 50 år
Mått och dimensioner	56 x 25 x 9,5 mm
Vikt	41 g
Driftstemperatur	-50 till +260 (300°C i 100 timmar)
Förvaringstemperatur	-40°C till +150°C
IP-skyddsgrad	IP68

Certifieringar	Godkänt sortiment, Godkänd RoHS, Godkänd CE