

Gummitagg med 865-868MHz RFID-tag, trycktålig, Tag-R6P-3200

SKU: Tag-R6P-3200 | EAN: 5906935200803



Driftsfrekvens: EU 865-868 MHz, USA 902-928 MHz

Material: gummi

Läsavstånd: upp till 3,0 m på metall (handhållen läsare), upp till 6,5 m på metall (stationär läsare)

Färg: svart

Gummitagg med 865-868MHz RFID-tagg, trycktålig, Tag-R6P-3200

Model	Tag-R6P-3200	Färg	svart
Material	gummi	Frekvens för drift	EU 865-868 MHz, USA 902-928 MHz
Läsavstånd	Upp till 3,0 m på metall (handhållen läsare), upp till 6,5 m på metall (stationär läsare)	IC-typ	Impinj Monza R6-P
Minne	EPC 128 bitar, USER 32 bitar, TID 96 bitar	Skrivcykler	100.000 gånger
Datalagring	Upp till 50 år	Mått och dimensioner	320 x 125 mm
Hål	13,5 mm x 2	Vikt	1020 g
Arbetstemperatur	-40°C till +85°C	Förvaringstemperatur	-40°C till +85°C
IP-skyddsgrad	IP68	Certifieringar	Godkänt sortiment, Godkänd RoHS, Godkänd CE