

UHF bredbandstagg 840 - 940 MHz, industriell, avläsning upp till 9,8 m, Tag-R6P-087, set om 20 st

SKU: Tag-R6P-087-20 | EAN: 5906935200933



Driftsfrekvens: 840-940 MHz (globalt UHF bredband)

Chip: Impinj Monza R6-P

Läsradvidd: upp till 6,0 m på metall / 2,8 m utan metall (handhållen); upp till 9,8 m på metall / 4,8 m utan metall (stationär läsare)

Minne: EPC 128 bit, USER 64 bit, TID 96 bit

UHF bredbandstagg 840 - 940 MHz, industriell, avläsning upp till 9,8 m, Tag-R6P-087, set om 20 st

Model	Tag-R6P-087-20	Färg	vit
Material	PC	Frekvens för drift	840 MHz till 940 MHz
Läsavstånd	Upp till 2,8 m utanför metall, upp till 6,0 m på metall (handhållen läsare), upp till 4,8 m utanför metall, upp till 9,8 m på metall (stationär läsare)	IC-typ	Impinj Monza R6-P
Minne	EPC 128 bitar, USER 64 bitar, TID 96 bitar	Skrivcykler	100.000 gånger
Datalagring	Upp till 50 år	Mått och dimensioner	87 x 24 x 11 mm
Hål	5 mm	Vikt	380 g
Arbetstemperatur	-30°C till +70°C	Förvaringstemperatur	-30°C till +70°C
IP-skyddsgrad	IP67	Certifieringar	Godkänt sortiment, Godkänd RoHS, Godkänd CE