

# RFID-tag i metall med frekvens 865-868MHz, tålig mot höga temperaturer, Tag-H4-2019, set om 10 st

SKU: Tag-H4-2019-10 | EAN: 5906935200964



**Driftfrekvens:** EU 865–868 MHz, US 902–928 MHz

**Material:** metall (PEEK)

**Läsavstånd:** upp till 140 cm (handhållen läsare), upp till 270 cm (stationär läsare)

**Chip:** Alien Higgs-4

## RFID-tagg i metall med frekvens 865-868MHz, tålig mot höga temperaturer, Tag-H4-2019, set om 10 st

|                      |   |                  |   |
|----------------------|---|------------------|---|
| Model                | Tag-H4-2019-10  | Färg             | svart   |
| Material             | metall  | Lämplig yta      | metallytor  |
| Frekvens för drift   | EU 865-868 MHz, USA 902-928 MHz                             | Läsavstånd       | Upp till 140 cm (handhållen läsare), upp till 270 cm (stationär läsare) |
| IC-typ               | Främmande Higgs-4   | Minne            | EPC 128 bitar, USER 128 bitar, TID 64 bitar                             |
| Skrivcykler          | 100.000 gånger  | Datalagring      | Upp till 50 år  |
| Mått och dimensioner | 20 x 2,1 mm   | Hål              | 2 mm x 2  |
| Vikt                 | 100 g   | Driftstemperatur | -40°C till +150°C (10 timmars drift vid 180°C)                          |
| Förvaringstemperatur | -55°C till +200°C (280°C i 50 minuter, 250°C i 150 minuter) | IP-skyddsgrad    | IP68  |
| Certifieringar       | Godkänt sortiment, Godkänd RoHS, Godkänd CE                 |                  |   |