

Monteringskruvar med 865-868MHz RFID-taggar, Tag-H3-M16, set om 5 st

SKU: Tag-H3-M16-5 | EAN: 5906935200957



Driftsfrekvens: EU 865–868 MHz, USA 902–928 MHz

Material: stål

Läsavstånd: upp till 120 cm (handhållen läsare), upp till 200 cm (stationär läsare)

Chipptyp: Alien Higgs-3

Monteringskruvar med 865-868MHz RFID-taggar, Tag-H3-M16, set om 5 st

Model	Tag-H3-M16-5	Färg	silvergrå
Material	stål	Frekvens för drift	EU 865-868 MHz, USA 902-928 MHz
Läsavstånd	Upp till 120 cm (handhållen läsare), upp till 200 cm (stationär läsare)	IC-typ	Främmande Higgs-3
Minne	EPC 96 bitar (upp till 480 bitar), USER 512 bitar, TID 64 bitar	Skrivcykler	100.000 gånger
Datalagring	Upp till 50 år	Mått och dimensioner	M16-skruv, 16 x 24 mm
Vikt	250 g	Arbetstemperatur	-40°C till +100°C
Förvaringstemperatur	-40°C till +150°C	Skyddsgrad IP	IP68
Certifieringar	Godkänt sortiment, Godkänd RoHS, Godkänd CE		